

# QuantiFit2

Pour tester sans contrainte



## Caractéristiques

Étalonnage: Traçable NIST  
Tension d'entrée: 12VDC  
Alimentation: universelle, 100-240VAC, 50 / 60Hz 1A Max  
Température de fonctionnement: 5 à 45 ° C  
Plage d'humidité: 20 à 80%, sans condensation  
Mémoire: 20 Go  
Taille: (H) 27.95 x (L) 11.20 x (P) 38.1 cm  
Poids: 3.9 kg  
Écran tactile: tactile capacitif (affichage 800 x 480)

## Plage dynamique

Mesure de test de fuite: 2-5000 cc / min  
Résolution: 0,1 cm3 / min  
Calcul du facteur d'ajustement: 6-53 000  
Résolution: 1

## Capteur de pression - Test d'ajustement

Plage de pression: 0-20 InH2O  
Résolution: 0,01 InH2O  
Précision: +/- 0,25% FS  
Limite de surpression: 60 InH2O  
Compensation de température: 15-30° C

## Capteur de pression – Pompe

Plage de pression 0-20 PSI  
Résolution: 0,1 PSI  
Précision: +/- 2,5% FS  
Limite de surpression: 60 PSI  
Compensation de température: 15-30° C

## Précision de l'instrument

Objectif de pression: +/- 5%  
Mesure du taux de fuite: +/- 3% ou +/- 3 cc / min  
(selon la valeur la plus élevée)

## Interface USB

4 ports de type A (clavier, clé USB, imprimante)  
1 port de type B (communication PC)

## Certifications

UL61010-1 / CSA C22.2  
EN 61326-1: 2013  
FCC partie 15 sous-partie B  
Numéro ICES-003 d'Industrie Canada

## Conditions de garantie

Sur le QuantiFit2 deux ans pièces et main-d'œuvre.  
Sur les accessoires: un an pièces et main-d'œuvre.  
Assistance technique: assistance téléphonique gratuite au propriétaire d'origine de l'instrument.

## Accessoires standards

Valise rigide avec roulettes et poignée rétractable  
insert personnalisé  
Cordon d'alimentation, triple tube, câble USB PC  
Logiciel OHD Logic, vidéo de formation et manuel de l'utilisateur sur clé USB

## Logiciel OHD Logic

Configuration PC requise: 1 GHz ou plus. RAM 1 Go ou plus.  
Système d'exploitation: Windows 10

## Accessoires optionnels

Adaptateur de respirateur de test d'ajustement, imprimante USB, kit de plastification de carte de test d'ajustement, extension garantie, contrat de maintenance, batterie, bouton de déclenchement.



**AD AIR SOLUTIONS**

Quartier des entrepreneurs - 29, rue de la Sarre - 57070 Metz  
Tél. +33 (0)3 87 15 47 78 - Fax +33 (0)3 87 15 47 79  
Email : [adairsolutions@orange.fr](mailto:adairsolutions@orange.fr) - [www.ad-air-solutions.fr](http://www.ad-air-solutions.fr)

